

FICHE PRODUIT

ISOCAB COMPACT EN TÔLE



Leader de la fabrication de panneaux sandwich isolants depuis 30 ans, Isotechnic propose en partenariat avec 2 entreprises locales l'IsoCab Compact, la Cabine Multifonctions.

Vendue vide, elle peut-être utilisée comme toilettes sèches, douche extérieure ou encore abri de piscine, cabine de plage, ou comme cabane à outils.

Idéale pour accueillir un bloc de toilette sèche à compost ou encore le toilette sèche Déshy-bio de Sorocal, l'IsoCab s'intégrera parfaitement dans votre jardin.

Grâce à sa mobilité et sa facilité d'installation, vous pouvez aussi installer cette cabine partout et pour divers événements (festival, camping, marché, dans votre jardin, événements sportifs,...).

Ce produit fabriqué dans nos ateliers favorise ainsi les circuits courts et diminue notre impact CO₂ sur l'environnement.

Par leur conception ces toilettes sèches sont parfaitement adaptés aux conditions tropicales et cycloniques de la Nouvelle-Calédonie.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions :

Longueur : 1,52 m

Largeur : 1,10 m

Hauteur : 2,20 m



DES COMPÉTENCES PARTAGÉES



- Couverture en panneaux isolants KL810
- Accessoires de finition de couverture
- Platines de fixation au sol
- Anneaux de levage
- Signalétique extérieure découpée au jet d'eau
- Structure en tubes galvanisés 50x50

- Bardage en tôle ondulée Colorbond® XRW en acier galvanisé et pré-laqué AZ150 d'épaisseur 63/100 mm
- Visserie galvanisée classe 4

- Toilette sèche DESHY-BIO
- Collecteur déshydrateur
- Sans odeur, sans bruit, sans eau, sans copeaux ou sciure ni produits chimiques
- Grande autonomie +/- 10000 utilisations entre chaque entretien.
- Matière fécale séchée récupérable pour compostage.

Accessoires en option :

Distributeur de gel hydroalcoolique et papier hygiénique, miroir, porte-manteau, poubelle, barre d'appui PMR, éclairage solaire par LED



Photo non contractuelle

- La structure de la cabine est en acier galvanisé à chaud, assurance d'une grande durabilité et d'une haute résistance à l'oxydation.
- Toiture en panneaux sandwich KL 810 en acier Zinalume® avec un revêtement anticorrosion haute performance Colorbond® XRW
- Isolant en mousse polyuréthane inaltérable, imputrescible permettant un grand confort thermique :
 - Épaisseur entre 5 et 8 cm
 - Haute densité - 43 kg/m³
 - Faible conductivité thermique : entre 0.022 et 0.028 W/M°C
 - Classement de réaction au feu : B-s2-d0, C-s2-d0
- La tôle ondulée utilisée est un acier inoxydable revêtu du revêtement de peinture haute résistance COLORBOND®. Ce produit s'utilise en intérieur comme en extérieur en bardage, toiture et accessoires de finition, en environnement extrême marin et industriel à fort U.V., où la résistance à la corrosion est une priorité.
- La porte s'ouvre par un mécanisme coulissant simple à l'aide d'une poignée de tirage intérieure et extérieure en inox. Elle se ferme de l'intérieur par un verrou avec indicateur de présence.
- Signalétique extérieure «femmes/hommes» découpée au jet d'eau.
- Fabrication 100% locale.

Système optionnel

- Toilette sèche Deshy-bio Sorocal : Le système utilise un procédé biologique naturel (ventilation-déshydratation) pour transformer les excréments en compost déshydraté et inodore grâce à son principe de vis sans fin.
- Toilette sèche à compost
- Toilette sèche à litière bio-maîtrisée (TLB)



Panneaux sandwich • Construction modulaire • Quincaillerie • Découpe jet d'eau

4 avenue de la baie de Koutio - Ducos - BP 7711 - 98801 Nouméa
Tél. (+687) 25 30 31 | contact@isotechnic.nc | f isotechnic
www.isotechnic.nc

