

# FICHE PRODUIT

# ISOCAB COMPACT



Leader de la fabrication de panneaux sandwich isolants depuis 30 ans, Isotechnic propose en partenariat avec 2 entreprises locales l'IsoCab Compact, la Cabine Multifonctions.

Vendue vide, elle peut- être utilisée comme toilettes sèches, douche extérieure ou encore abri de piscine, cabine de plage, ou comme cabane à outils.

Idéale pour accueillir un bloc de toilette sèche à compost ou encore le toilette sèche Déshy-bio de Sorocal, l'IsoCab s'intègrera parfaitement dans votre jardin.

Grâce à sa mobilité et sa facilité d'installation, vous pouvez aussi installer cette cabine partout et pour divers événements (festival, camping, marché, dans votre jardin, événements sportifs,...).

Ce produit fabriqué dans nos ateliers favorise ainsi les circuits courts et diminue notre impact CO<sup>2</sup> sur l'environnement.

Par leur conception ces toilettes sèches sont parfaitement adaptés aux conditions tropicales et cycloniques de la Nouvelle-Calédonie.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions :

Longueur : 1,62 m

Largeur : 1,20 m

Hauteur : 2,20 m



## DES COMPÉTENCES PARTAGÉES



- Couverture en panneaux isolants KL810
- Accessoires de finition de couverture
- Platines de fixation au sol
- Anneaux de levage
- Signalétique extérieure découpée au jet d'eau
- Structure en tubes galvanisés 50x50

- Bardage en voliges double peau en Pin des caraïbes pour assurer une ventilation naturelle
- Bois raboté, traité CL4 de 2,5 cm x 14,5 cm x 3,5 m
- Visserie galvanisée classe 4

- Toilette sèche DESHY-BIO
- Collecteur déshydrateur
- Sans odeur, sans bruit, sans eau, sans copeaux ou sciure ni produits chimiques
- Grande autonomie +/- 10000 utilisations entre chaque entretien.
- Matière fécale séchée récupérable pour compostage.

### Accessoires en option :

Distributeur de gel hydroalcoolique et papier hygiénique, miroir, porte-manteau, poubelle, barre d'appui PMR, éclairage solaire par led



- La structure de la cabine est en acier galvanisé à chaud, assurance d'une grande durabilité et d'une haute résistance à l'oxydation.
- Toiture en panneaux sandwich KL 810 en acier zincalume® avec un revêtement anticorrosion haute performance Colorbond® XRW
- Isolant en mousse polyuréthane inaltérable, imputrescible permettant un grand confort thermique :
  - Épaisseur entre 5 et 8 cm
  - Haute densité - 43 kg/m<sup>3</sup>
  - Faible conductivité thermique : entre 0.022 et 0.028 W/M°C
  - Classement de réaction au feu : B-s2-d0, C-s2-d0
- L'essence de bois utilisée est le Pin des Caraïbes traité en autoclave à la Scierie de Netchaot. L'imprégnation du bois par autoclave est un procédé industriel permettant de renforcer la durabilité naturelle de certaines essences de bois. Ce pin traité n'est pas considéré comme un déchet dangereux pour la santé, le produit utilisé (Wolmanit®CX10) ne contient pas de cuivre ni d'arsenic ni de chrome. La classe d'emploi (CL4) permet une exposition du bois en extérieur et le protège de toutes agressions biologiques telles que les insectes, les champignons et les termites.
- La porte s'ouvre par un mécanisme coulissant simple à l'aide d'une poignée de tirage intérieure et extérieure en inox. Elle se ferme de l'intérieur par un verrou avec indicateur de présence.
- Signalétique extérieure «femmes/hommes» découpée au jet d'eau.
- Fabrication 100% locale.

### Système optionnel

- Toilette sèche Deshy-bio Sorocal : Le système utilise un procédé biologique naturel (ventilation-déshydratation) pour transformer les excréments en compost déshydraté et inodore grâce à son principe de vis sans fin.
- Toilette sèche à compost
- Toilette sèche sans sciure ou copeaux de bois

